

彩色噴墨打印規格表



	Agfa	Agfa	Agfa
型號	Grand Sherpa 50m / 64m	:Sherpa 44m	:Sherpa 24m
打印技術	多密度壓電式按需噴墨技術	多密度壓電式按需噴墨技術	多密度壓電式按需噴墨技術
寬度	50吋 / 64吋	44吋	24吋
最大打印寬度	1263 / 1643 mm	1112 mm	604 mm
解像度	1440 / 720 / 360 dpi	1440 / 720 / 360 dpi	720 / 360 dpi
最快打印速度 (360 dpi)	40sqm / hr (約 2 分鐘列印 A0 呎吋)		
印墨顏色	7 色 (CMYK+LK+LC+LM)	7 色 (CMYK+LK+LC+LM)	7 色 (CMYK+LK+LC+LM)
特點	集成在 Apogee X 系統中，配合 ColorTune Pro 色彩管理系統和 QMS 質量管理系統，顏色與頁面內容都與最終印刷完全一致。		

<http://www.agfa.com.hk>



	Kodak	Kodak	Kodak	Kodak Endura
型號	Matchprint Inkjet Desktop (2-up)	Matchprint Inkjet 400 (4-up)	Matchprint Inkjet 800 (8-up)	Novalet 1200i
打印技術	壓電式按需噴墨	壓電式按需噴墨	壓電式按需噴墨	熱能噴墨式IMT技術
寬度	紙卷:17吋	紙卷:24吋; 可配套雙面介質，雙面列印。	紙卷:42吋; 可配套雙面介質，雙面列印。	42吋 / 60吋
最大打印寬度	17吋	24吋	44吋	1494 / 1036mm
解像度	360 x 360 至 2880 x 1440dpi			1200 / 600 / 300 dpi
最快打印速度	每小時 15-120 頁，取決於打印模式及打印機型號			20.4 sm / hr
印墨顏色	8 色	8 色	8 色	6 色 (CMYK+LK+LM)
特點	備色彩認證程式，按照工廠或行業的顏色標準對打樣進行檢查並確認，並可以確認採用正確的文件，打樣機是否校正。如果所有檢查滿足要求，將打上認證處理 (Certified Process) 標記，以表明該打樣的顏色經過了確認。			備有 Quantum 室備內Dye及戶外Pigment墨水選擇。

<http://www.encad.com/Intl/tch/printers.asp>



	HP	HP	HP
型號	Designjet 130	Designjet 4000	Designjet 5500
打印技術	熱能噴墨式	熱能噴墨式	熱能噴墨式
寬度	18吋 / 24吋 (Front / Bypass Tray)	42吋	60吋 / 42吋
最大打印寬度	24.6吋	未詳	未詳
解像度	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	1200 x 600 dpi
最快打印速度	4 min / page	1000 sqft / hr	569 / 499 sqft / hr
印墨顏色	6 色 (CMYK+LC+LM)	4 色 (CMYK)	6 色 (CMYK+LC+LM)
特點	內置 64MB 記憶體	內置 256MB (512 MAX) 記憶體，40GB HardDisk	內置 40GB HardDisk，備戶內噴墨及戶外UV噴墨



	HP	HP	Roland	Roland
型號	Designjet 8000s	Designjet 9000s	SOLJET PRO III XC-540	ADVANCED JET AJ-1000
打印技術	壓電式按需噴墨	壓電式按需噴墨	壓電式按需噴墨	壓電式按需噴墨
寬度	112吋	100吋	106-2/16吋	169.3吋
最大打印寬度	64吋	64吋	54吋	104吋
解像度	720 x 720 dpi	720 x 720 dpi	1440 dpi	720 dpi
最快打印速度	88 sqft / hr	176 sqft / hr	441 sqft / hr	968 sqft / hr
印墨顏色	6 色 (CMYK+LC+LM)	6 色 (CMYK+LC+LM)	6 色 (CMYK+LC+LM)	6 色 (CMYK+LC+LM)
特點	內置 257MB 記憶體，USB 2.0 裝置	內置 192MB 記憶體，USB 2.0 裝置	創新精密切割技術，內建三重加熱系統，附帶收紙系統	內建 3 個加熱器及 10 個風乾元件，生產級收紙系統

<http://h41186.www4.hp.com/country/hk/zh/news.html>

<http://www.rolanddg.com.cn>

	型號	分辨率 (dpi)	網點 技術	速度 每分鐘 (A4紙)	紙張格式 (mm)	成像 區域 (mm)	進紙	紙張 重量 (gsm)	色彩 伺服器	配搭 FreeFlow 自由流程
 Fuji Xerox ■	DocuColor 8000	2400 x 2400	調頻網	80 張	最大 320 x 488 最小 182 x 182	315 x 480	紙盤 1 和 2 - 各 2,000張 (以 90g 計) 最多支持4個 紙盤	60 - 300	Xerox DSP8000 EFI EXP8000 Creo CXP8000	—
 Fuji Xerox ■	DocuColor 6060	600 x 600	連續 色調	60 張	最大 320 x 488 最小 182 x 182	315 x 480	紙盤 1 和 2 - 各 2,000張 (以 90g 計) 最多支持4個 紙盤	64 - 300	Xerox DSP6000 EFI EXP6000 Creo CXP6000	—
 Fuji Xerox ■	iGen3 110	600 x 4800	調頻網	100 張	最大 364 x 521 可附加 364 x 571 最小 178 x 178	361 x 519	每一紙盤可盛紙 2,500張 (以120g 計), 最多支持12 個紙盤	60 - 350	Xerox DocuSP EFI Fiery Creo Spire	—
 Fuji Xerox ■	DocuColor 1256	2400 x 2400	連續 色調	12.5 張	最大 320 x 457 最小 100 x 148	—	有 5 個紙盤, 可盛 紙 2,570張 (以 80g 計)	64 - 256	EFI Fiery XP50 EFI Splash GP645	—
 Konica Minolta ■	bizhub PRO C500	600 x 600	連續 色調	A4 - 51 張 A3 - 27 張	最大 330 x 485	318 x 480	標準紙盤三個, 各 自可容 500張, 另 可配置特大紙盤, 可容 2500張, 共可 容 4000張 (以 80g/m ² 計)	64 - 256	Fiery IP-901 Fiery IP-921 Cero IP-301	配搭Fiery Pre-press One Flow System
 Konica Minolta ■	bizhub PRO 1050 (B/W)	600 x 600	—	A4 - 105 張 A3 - 60 張	最大 324 x 460	—	有五個大容量紙 盤, 各容 1500 張 (Tray 1-2) 及 2000 張 (Tray 3-5), 共 可容 9000 張 (以 80g/m ² 計)	50 - 300	MicroPress 7.0	—
 Konica Minolta ■	bizhub PRO 920 (B/W)	600 x 600	—	A4 - 92 張 A3 - 55 張	最大 314 x 460	—	標準紙盤三個, 各 自可容 500 張 (Tray 1-2) 及 1000 張 (Tray 3), 另可配置特大紙 盤, 可容 4500 張, 共可容 6500 張 (以 80g / m ² 計)	50 - 200	—	—
 Kodak ■	NexPress 2100	600	—	70 張	最大 350 x 470 最小 210 x 279	340 x 460	紙盤 1: 紙堆高度 450 mm (18 in) 紙盤 2: 紙堆高度 100 mm (4 in) 紙盤 3: 紙堆高度 100 mm (4 in)	80 - 300	Kodak NexStation III EE 前端控制系統	—
 Kodak ■	NexPress 2100 plus	600	—	70 張	最大 356 x 520 最小 279 x 200	340 x 510	紙盤 1: 盛載 1,000 張, 紙堆高度 100 mm (4 in) 紙盤 3: 盛載 4,500 張, 紙堆高度 450 mm (18 in) 以 100 g/m ² 計	書紙 60 - 350 粉紙 80 - 350	Kodak NexStation IV	—